



CONFIGURA TU LUMINARIA MERAK SYF

Modelo	Difusor	Cable	Óptica	Tº de color	Flujo	Equipo	Regulación	Protección	Acabado	Descripción
MERSYF										Simon MERAK Istanium® LED, tamaño S, fijación post-top con brazos tipo Y, cubierta plana
	GTF									Difusor de vidrio templado transparente plano inastillable IK09
	BTF									Difusor de vidrio templado transparente plano inastillable IK10 máxima resistencia al impacto
		0								Sin cable de instalación (0 m)
			RG_							Óptica Vial Frontal Tipo G, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría
			RJ_							Óptica Vial Frontal Tipo J, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría
			RA_							Óptica Vial Extensiva Tipo A, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría
			RE_							Óptica Vial Extensiva Tipo E, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría
			SA_							Óptica Simétrica Tipo A, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría
			RF_							Óptica Vial Frontal Tipo F, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría
			RW_							Óptica Vial Amplia, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría
				NDL						Luz de día neutra
				WDL						Luz de día cálida
				SDL						Luz de día suave
					_16W350					16 W 350 mA 2.500 lm @ 4000 K
					_24W530					24 W 530 mA 3.550 lm @ 4000 K
					_32W700					32 W 700 mA 4.430 lm @ 4000 K
					_36W530					36 W 530 mA 5.150 lm @ 4000 K
					_49W700					49 W 700 mA 6.380 lm @ 4000 K
						IA23_				Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección estándar contra sobretensiones 6 kV
						IA23S				Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV
							2N_			Regulación sin línea de mando (autorregulación)
							2N+			Regulación con línea de mando
							1N_			Sin regulación (on/off)
							CAD_			Regulación Flujo desde Cabecera (Regulador cuadro eléctrico)
							1-10			Regulación mediante entrada protocolo 1.10V
							DALI			Regulación mediante entrada protocolo DALI
								C1		Protección eléctrica de la luminaria Clase 1
								C2		Protección eléctrica de la luminaria Clase 2
									GYDECO	Acabado Gris Decorativo Pintado colores Simon Lighting Pintado colores carta RAL classic

URBANA DECORATIVA

MERAK SYF