



CONFIGURA TU LUMINARIA KOS

Modelo	Difusor	Cable	Óptica	Tº de color	Flujo	Equipo	Regulación	Protección	Acabado	Descripción
KOSLXF										Simon KOS Istanium® LED, tamaño L, fijación por lira
	GTF									Difusor de vidrio templado transparente plano inastillable
		P								Con cable de instalación (0,2 m) y conector estanco IP67
			RG_							Óptica Vial Frontal Tipo G
			RJ_							Óptica Vial Frontal Tipo J
			RA_							Óptica Vial Extensiva Tipo A
			AE_							Óptica Asimétrica Tipo E
			AG_							Óptica Asimétrica Tipo G
			TA_							Óptica Túnel Cenital
			CIN							Óptica Cónica Intensiva
			CME							Óptica Cónica Media Tipo E
			CMM							Óptica Cónica Media Tipo M
			RF_							Óptica Vial Frontal Tipo F
			RW_							Óptica Vial Amplia
			NDL							Luz de día neutra – 4.000 K
			WDL							Luz de día cálida – 3.000 K
			SDL							Luz de día cálida – 2.700 K
				_98W350				98 W 350 mA		15.960 lm @ 4000K
				151W530				151 W 530 mA		22.410 lm @ 4000K
				203W700				203 W 700 mA		28.580 lm @ 4000K
				292W980				292 W 980 mA		36.150 lm @ 4000K
				IA23_						Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección estándar contra sobretensiones 6 kV
				IA23S						Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV
				2N_						Regulación sin línea de mando (autorregulación)
				1N_						Sin regulación (on/off)
				1-10						Regulación mediante entrada protocolo 1.1.0
				DALI						Regulación Flujo desde Cabecera (Regulador cuadro eléctrico)
					C1					Protección eléctrica de la luminaria Clase 1
						GY9007				Acabado RAL GY9007
										Pintado colores Simon Lighting
										Pintado colores carta RAL classic