LED

ATIK RV

ATIK RV LED

Luminario IP 65 con tecnología LED de diseño contemporáneo, adecuada para aplicaciones de alumbrado urbano.

MATERIALES

Base
Fundición inyectada de aluminio a presión.

Tapa
Fundición inyectada de aluminio a presión.

Difusor
Inyección de metacrilato de alto impacto transparente o policarbonato opal protegido contra los rayos UV.

LED
Módulo de LED ISTANIUM. de alta eficacia (115lm/W) y 50,000 horas de vida. (L70B10).

Fuente de alimentación
Driver electrónico de alto factor 120-277V 60Hz.

Elementos de cierre
Cuatro palancas de fundición inyectada de aluminio.

Tornillería
Tornillos exteriores de acero inoxidable.
Tornillos interiores zincados o cromados.

Acoplamiento para montaje
Punta de poste ø60mmx100mm de longitud.

Soporte recomendado
Platik
Babel

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de color	4000K
Índice de reproducción cromática	CRI>70 Ra
Vida de los LED (L70B10)	50,000hrs
Distribución Fotométrica	II Media
FHS Inst.	E1 = (<1%)
Temperatura de trabajo	-10° C a 50 °C
Especificación	120 - 277V 60Hz
Certificación	NOM-003-SCFI IMPI

Fijación lateral	Post - Top: 60mm x 100mm,Long.
Grado IP	IP65
Grado IK	IK09
Superficie al viento	0,18m² / 0,23m²
Peso	12 Kg.
Colores	Gris RAL 9007

*otros colores: consultar

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



II MEDIA
ASIMÉTRICA

REFERENCIAS

Descripción	Potencia	Flujo Luminoso	Corriente mA	Código
Atik RV 2 Módulos 4000K 350mA	26W	3,344	350	86900
Atik RV 2 Módulos 4000K 530mA	38W	4,679	530	86903
Atik RV 3 Módulos 4000K 350mA	39W	5,033	350	86903
Atik RV 3 Módulos 4000K 530mA	57W	6,976	530	86904
Atik RV 4 Módulos 4000K 350mA	52W	6,714	350	86902
Atik RV 4 Módulos 4000K 530mA	76W	9,267	530	86905