



CONFIGURA TU LUMINARIA ALYA

Modelo	Difusor	Cable	Óptica	Tº de color	Flujo	Equipo	Regulación	Protección	Acabado	Descripción
ALYLHS										Simon ALYA Istanium® LED, tamaño L, fijación suspendida ¾ " G, cubierta esférica
ALYLAS										Simon ALYA Istanium® LED, tamaño L, fijación lateral Ø60 mm, cubierta esférica
ALYLC										Simon ALYA Istanium® LED, tamaño L, fijación por catenaria, cubierta esférica
	GTF									Difusor de vidrio templado transparente plano inastillable
		0								Sin cable de instalación (0 m)
			RG_							Óptica Vial Frontal Tipo G, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría
			RJ_							Óptica Vial Frontal Tipo J, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría
			RA_							Óptica Vial Extensiva Tipo A, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría
			RE_							Óptica Vial Extensiva Tipo E, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría
			E1_							Óptica Vial Elíptica Tipo 1, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría*
			SA_							Óptica Simétrica Tipo A, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría
			SB_							Óptica Simétrica Tipo B, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría*
			RF_							Óptica Vial Frontal Tipo F, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría
			RW_							Óptica Vial Amplia, tipo multióptica para garantizar la homogeneidad de la fotometría
				NDL						Luz de día neutra – 4.000 K
				WDL						Luz de día cálida – 3.000 K
				SDL						Luz de día suave – 2.700 K
					_12W350					12 W 350 mA 1.760 lm @ 4000 K
					_24W700					24 W 700 mA 3.360 lm @ 4000 K
					_36W530					36 W 530 mA 4.960 lm @ 4000 K
					_49W700					49 W 700 mA 6.330 lm @ 4000 K
					_54W530					54 W 530 mA 7.390 lm @ 4000 K
					_73W700					73 W 700 mA 9.300 lm @ 4000 K
					_91W530					91 W 530 mA 12.340 lm @ 4000 K
					109W530					109 W 530 mA 14.590 lm @ 4000 K
						IA23_				Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección estándar contra sobretensiones 6 kV
						IA23S				Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV
						IA12_				Equipo electrónico 12 / 24 VDC C3 (solares). Sólo admite hasta 36 W y regulación 1N y 2N-
						2N-				Regulación sin línea de mando (autorregulación)
						2N+				Regulación con línea de mando
						1N_				Sin regulación (on/off)
						CAD_				Regulación Flujo desde Cabecera (Regulador cuadro eléctrico)
						1-10				Regulación mediante entrada protocolo 1.10V
						DALI				Regulación mediante entrada protocolo DALI
							C1			Protección eléctrica de la luminaria Clase 1
							C2			Protección eléctrica de la luminaria Clase 2
							C3			Clase 3 (exclusiva DC)
								GYDECO		Acabado Gris Decorativo Pintado colores Simon Lighting Pintado colores carta RAL classic