

GAMA

706



ILUMINACIÓN DE AMBIENTE

	100-240 V 50/60 Hz	IP44
Ø 72 mm	0,3 Kg	

TEMPERATURA DE COLOR: 3100K | 3900K

ÓPTICAS: Flood 35° | Wide Flood 50°

CONTROL: On-Off | 1-10V

MATERIAL: Aluminio

CRI: 80

VIDA ÚTIL: 30.000 h

INSTALACIÓN: Empotrado


MANTENIMIENTO LUJO LUMINOSO: L70 > 30.000 h a 25° C

SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA: Categoría exento. No presenta riesgo fotobiológico


○ Blanco

● Aluminio

FLOOD



WIDE FLOOD



— C0 - C180 — C90 - C270 Curvas fotométricas correspondiente a 4000K.


706.21

Referencia

Control

Instalación

Óptica (°)

Temperatura de
color (K)Lumens
(lm)Potencia
(W)**706210**-383**

On - Off

Empotrado (IP44)

35

3100

900

15

706210-384**

On - Off

Empotrado (IP44)

35

3900

950

15

706210-483**

On - Off

Empotrado (IP44)

50

3100

900

15

706210-484**

On - Off

Empotrado (IP44)

50

3900

950

15

706211-383**

1-10V

Empotrado (IP44)

35

3100

900

15

706211-384**

1-10V

Empotrado (IP44)

35

3900

950

15

706211-483**

1-10V

Empotrado (IP44)

50

3100

900

15

706211-484**

1-10V

Empotrado (IP44)

50

3900

950

15