

GAMA

720^{ADVANCE}

ILUMINACIÓN GENERAL DE ALTA EFICIENCIA

					UGR < 19
ON-OFF: 100-240 V 50-60 Hz	DALI: 230 V 50-60 Hz	IP44	4,9 Kg	+140 Lumens/W LUMINARIA COMPLETA	5 AÑOS DE GARANTÍA

TEMPERATURA DE COLOR: 3000K | 4000K

ÓPTICAS: General 120° | Comfort 90°

CONTROL: On - Off | 1-10V, DALI, CLC

MATERIAL: Aluminio

CRI: 82

VIDA ÚTIL: 50.000 h

INSTALACIÓN: Techo técnico perfilaría vista.


Mediante accesorio: Superficie | Empotrado | Oculto | Semioculto

MANTENIMIENTO FLUJO LUMINOSO: L70 > 100.000 h a 25°C | L90 > 40.000 h a 25°C


SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA: Categoría exento. No presenta riesgo fotobiológico

○ Blanco

GENERAL



COMFORT




— C0 - C180 — C90 - C270 Curvas fotométricas correspondiente a 4000K.

720.60 ADVANCE



Referencia	Control	Instalación	Óptica (°)	Temperatura de color (K)	Lumens (lm)	Potencia (W)
72060040-683	On - Off	Perfilería vista	Microprismatizada 90	3000	3200	28
72060040-684	On - Off	Perfilería vista	Microprismatizada 90	4000	3400	28
72060140-683	1-10V	Perfilería vista	Microprismatizada 90	3000	3200	28
72060140-684	1-10V	Perfilería vista	Microprismatizada 90	4000	3400	28
72060340-683	DALI	Perfilería vista	Microprismatizada 90	3000	3200	28
72060340-684	DALI	Perfilería vista	Microprismatizada 90	4000	3400	28
72060440-683	CLC	Perfilería vista	Microprismatizada 90	3000	3200	28
72060440-684	CLC	Perfilería vista	Microprismatizada 90	4000	3400	28
72060020-883	On - Off	Perfilería vista	Translúcida 120	3000	2200	18
72060020-884	On - Off	Perfilería vista	Translúcida 120	4000	2500	18
72060040-883	On - Off	Perfilería vista	Translúcida 120	3000	3600	28
72060040-884	On - Off	Perfilería vista	Translúcida 120	4000	4100	28
72060120-883	1-10V	Perfilería vista	Translúcida 120	3000	2200	18
72060120-884	1-10V	Perfilería vista	Translúcida 120	4000	2500	18
72060140-883	1-10V	Perfilería vista	Translúcida 120	3000	3600	28
72060140-884	1-10V	Perfilería vista	Translúcida 120	4000	4100	28
72060340-883	DALI	Perfilería vista	Translúcida 120	3000	3600	28
72060340-884	DALI	Perfilería vista	Translúcida 120	4000	4100	28
72060440-883	CLC	Perfilería vista	Translúcida 120	3000	3600	28
72060440-884	CLC	Perfilería vista	Translúcida 120	4000	4100	28
72060540-883	CLC DALI	Perfilería vista	Translúcida 120	3000	3200	28
72060540-884	CLC DALI	Perfilería vista	Translúcida 120	4000	3400	28
72060040-783	On - Off	Perfilería vista	Opal 120	3000	2800	28
72060040-784	On - Off	Perfilería vista	Opal 120	4000	3200	28


720.61 ADVANCE



Referencia	Control	Instalación	Óptica (°)	Temperatura de color (K)	Lumens (lm)	Potencia (W)
72061040-683	On - Off	Perfilería vista	Microprismatizada 90	3000	3200	28
72061040-684	On - Off	Perfilería vista	Microprismatizada 90	4000	3400	28
72061140-683	1-10V	Perfilería vista	Microprismatizada 90	3000	3200	28
72061140-684	1-10V	Perfilería vista	Microprismatizada 90	4000	3400	28
72061340-683	DALI	Perfilería vista	Microprismatizada 90	3000	3200	28
72061340-684	DALI	Perfilería vista	Microprismatizada 90	4000	3400	28
72061440-683	CLC	Perfilería vista	Microprismatizada 90	3000	3200	28
72061440-684	CLC	Perfilería vista	Microprismatizada 90	4000	3400	28
72061020-883	On - Off	Perfilería vista	Translúcida 120	3000	2200	18
72061020-884	On - Off	Perfilería vista	Translúcida 120	4000	2500	18
72061040-883	On - Off	Perfilería vista	Translúcida 120	3000	3600	28
72061040-884	On - Off	Perfilería vista	Translúcida 120	4000	4100	28
72061120-883	1-10V	Perfilería vista	Translúcida 120	3000	2200	18
72061120-884	1-10V	Perfilería vista	Translúcida 120	4000	2500	18
72061140-883	1-10V	Perfilería vista	Translúcida 120	3000	3600	28
72061140-884	1-10V	Perfilería vista	Translúcida 120	4000	4100	28
72061340-883	DALI	Perfilería vista	Translúcida 120	3000	3600	28
72061340-884	DALI	Perfilería vista	Translúcida 120	4000	4100	28
72061440-883	CLC	Perfilería vista	Translúcida 120	3000	3600	28
72061440-884	CLC	Perfilería vista	Translúcida 120	4000	4100	28
72061540-883	CLC DALI	Perfilería vista	Translúcida 120	3000	3200	28
72061540-884	CLC DALI	Perfilería vista	Translúcida 120	4000	3400	28
72061040-783	On - Off	Perfilería vista	Opal 120	3000	2800	28
72061040-784	On - Off	Perfilería vista	Opal 120	4000	3200	28


Ver Accesorios 720 ADVANCE en p.78

720.60 BIODINÁMICA



Referencia	Control	Instalación	Óptica (°)	Temperatura de color (K)	Lumens (lm)	Potencia (W)
72060140-680	1-10V	Perfilería vista	Microprismatizada 90	2700-5700	4000	34
72060340-688	DALI DT8	Perfilería vista	Microprismatizada 90	2700-5700	4000	34
72060140-880	1-10V	Perfilería vista	Translúcida 120	2700-5700	4000	34
72060340-888	DALI DT8	Perfilería vista	Translúcida 120	2700-5700	4000	34

720.61 BIODINÁMICA



Referencia	Control	Instalación	Óptica (°)	Temperatura de color (K)	Lumens (lm)	Potencia (W)
72061140-680	1-10V	Perfilería vista	Microprismatizada 90	2700-5700	4000	34
72061340-688	DALI DT8	Perfilería vista	Microprismatizada 90	2700-5700	4000	34
72061140-880	1-10V	Perfilería vista	Translúcida 120	2700-5700	4000	34
72061340-888	DALI DT8	Perfilería vista	Translúcida 120	2700-5700	4000	34

ACCESORIOS
720 ADVANCE Y
720 BIODINÁMICA

Referencia	Descripción	Instalación
72095830-039	Kit conexión rápida 2+2 polos	-
72095030-039	Accesorio para techos escayola para luminaria 720 60x60	Techos escayola
72095130-039	Accesorio para techos escayola para luminaria 720 120x30	Techos escayola
72095530-039	Accesorio perfil oculto / semioculto para luminaria 720	Perfil
72095630-039	Accesorio perfil oculto para luminaria 720 60x60	Perfil
72095730-039	Accesorio perfil oculto para luminaria 720 120x30	Perfil
72096230-039	Accesorio Superficie 720 60x60	Superficie
72096430-039	Accesorio Superficie 720 120x30	Superficie

