



7 0 3


CARACTERÍSTICAS

Instalación	Empotrado	Vida	L70 > 30.000h a 25°C
Potencia	7,5W	Control	On-Off, DALI, Push&Dim*
Óptica	Spot 20°, Wide Flood 40°	IP	20, 44, 65
Flujo Luminoso	680 lm, 700 lm	Tensión	220-240V, 50-60Hz
Eficiencia	+ 90 lm/W	Garantía	3 años
Temp. Color	2700K, 3000K, 4000K	Color Luminaria	○ Blanco 30 ● Negro 38
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Material	Cuerpo de aluminio, marco de policarbonato
CRI	80		

PICTOGRAMAS



FOTOMETRÍAS



Spot 20° Wide Flood 40°

* Seguridad fotobiológica: Categoría exento. No presenta riesgo fotobiológico.

Completar códigos de Referencia (**)

○ Blanco 30 ● Negro 38

703.21

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	7,5W	680 lm	Spot 20°	2700	On-Off	703210**-282	Empotrado
	7,5W	680 lm	Spot 20°	3000	On-Off	703210**-283	Empotrado
	7,5W	680 lm	Spot 20°	4000	On-Off	703210**-284	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	2700	On-Off	703210**-482	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	3000	On-Off	703210**-483	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	4000	On-Off	703210**-484	Empotrado
	7,5W	680 lm	Spot 20°	2700	DALI / Push&Dim*	703213**-282	Empotrado
	7,5W	680 lm	Spot 20°	3000	DALI / Push&Dim*	703213**-283	Empotrado
	7,5W	680 lm	Spot 20°	4000	DALI / Push&Dim*	703213**-284	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	2700	DALI / Push&Dim*	703213**-482	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	3000	DALI / Push&Dim*	703213**-483	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	4000	DALI / Push&Dim*	703213**-484	Empotrado

703.22


	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	7,5W	680 lm	Spot 20°	2700	On-Off	703220**-282	Empotrado
	7,5W	680 lm	Spot 20°	3000	On-Off	703220**-283	Empotrado
	7,5W	680 lm	Spot 20°	4000	On-Off	703220**-284	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	2700	On-Off	703220**-482	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	3000	On-Off	703220**-483	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	4000	On-Off	703220**-484	Empotrado
	7,5W	680 lm	Spot 20°	2700	DALI / Push&Dim*	703223**-282	Empotrado
	7,5W	680 lm	Spot 20°	3000	DALI / Push&Dim*	703223**-283	Empotrado
	7,5W	680 lm	Spot 20°	4000	DALI / Push&Dim*	703223**-284	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	2700	DALI / Push&Dim*	703223**-482	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	3000	DALI / Push&Dim*	703223**-483	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	4000	DALI / Push&Dim*	703223**-484	Empotrado

703.23


	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	7,5W	700 lm	Spot 20°	2700	On-Off	703230**-282	Empotrado
	7,5W	700 lm	Spot 20°	3000	On-Off	703230**-283	Empotrado
	7,5W	700 lm	Spot 20°	4000	On-Off	703230**-284	Empotrado
	7,5W	700 lm	Wide Flood 40°	2700	On-Off	703230**-482	Empotrado
	7,5W	700 lm	Wide Flood 40°	3000	On-Off	703230**-483	Empotrado
	7,5W	700 lm	Wide Flood 40°	4000	On-Off	703230**-484	Empotrado
	7,5W	700 lm	Spot 20°	2700	DALI / Push&Dim*	703233**-282	Empotrado
	7,5W	700 lm	Spot 20°	3000	DALI / Push&Dim*	703233**-283	Empotrado
	7,5W	700 lm	Spot 20°	4000	DALI / Push&Dim*	703233**-284	Empotrado
	7,5W	700 lm	Wide Flood 40°	2700	DALI / Push&Dim*	703233**-482	Empotrado
	7,5W	700 lm	Wide Flood 40°	3000	DALI / Push&Dim*	703233**-483	Empotrado
	7,5W	700 lm	Wide Flood 40°	4000	DALI / Push&Dim*	703233**-484	Empotrado

* Consultar compatibilidades técnicas para el Push-Dim

703.24

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	7,5W	700 lm	Spot 20°	2700	On-Off	703240**-282	Empotrado
	7,5W	700 lm	Spot 20°	3000	On-Off	703240**-283	Empotrado
	7,5W	700 lm	Spot 20°	4000	On-Off	703240**-284	Empotrado
	7,5W	700 lm	Wide Flood 40°	2700	On-Off	703240**-482	Empotrado
	7,5W	700 lm	Wide Flood 40°	3000	On-Off	703240**-483	Empotrado
	7,5W	700 lm	Wide Flood 40°	4000	On-Off	703240**-484	Empotrado
	7,5W	700 lm	Spot 20°	2700	DALI / Push&Dim*	703243**-282	Empotrado
	7,5W	700 lm	Spot 20°	3000	DALI / Push&Dim*	703243**-283	Empotrado
	7,5W	700 lm	Spot 20°	4000	DALI / Push&Dim*	703243**-284	Empotrado
	7,5W	700 lm	Wide Flood 40°	2700	DALI / Push&Dim*	703243**-482	Empotrado
	7,5W	700 lm	Wide Flood 40°	3000	DALI / Push&Dim*	703243**-483	Empotrado
	7,5W	700 lm	Wide Flood 40°	4000	DALI / Push&Dim*	703243**-484	Empotrado

703.25

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	2700	On-Off	703250**-482	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	3000	On-Off	703250**-483	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	4000	On-Off	703250**-484	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	2700	DALI / Push&Dim*	703253**-482	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	3000	DALI / Push&Dim*	703253**-483	Empotrado
	7,5W	680 lm	Wide Flood 40°	4000	DALI / Push&Dim*	703253**-484	Empotrado

* Consultar compatibilidades técnicas para el Push-Dim