


# Simon | 703




703.21 / 22 703.25  
.23 / 24

TEMPERATURA DE COLOR: 2700K | 3000K | 4000K  
ÓPTICAS: Spot 20° | Wide Flood 40°  
CONTROL: On-Off | DALI / Push\*  
MATERIAL: Aluminio  
CRI: 80  
VIDA ÚTIL: 30.000 h

INSTALACIÓN:  
Empotrado

MANTENIMIENTO FLUJO LUMINOSO:  
L70 > 30.000 h a 25° C

SEGURIDAD FOTOBiolÓGICA:  
Categoría exento.  
No presenta riesgo fotobiológico



— C0 - C180 — C90 - C270 Curvas fotométricas correspondiente a 4000K.

\* Consultar compatibilidad técnica de la regulación PUSH

# 703

ACABADOS \*\* ▶ 30 33

## 703.21



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
703210**.-282	On - Off	Empotrado (IP44)	20	2700	680	7,5
703210**.-283	On - Off	Empotrado (IP44)	20	3000	680	7,5
703210**.-284	On - Off	Empotrado (IP44)	20	4000	680	7,5
703210**.-482	On - Off	Empotrado (IP44)	40	2700	680	7,5
703210**.-483	On - Off	Empotrado (IP44)	40	3000	680	7,5
703210**.-484	On - Off	Empotrado (IP44)	40	4000	680	7,5
703213**.-282	DALI / Push	Empotrado (IP44)	20	2700	680	7,5
703213**.-283	DALI / Push	Empotrado (IP44)	20	3000	680	7,5
703213**.-284	DALI / Push	Empotrado (IP44)	20	4000	680	7,5
703213**.-482	DALI / Push	Empotrado (IP44)	40	2700	680	7,5
703213**.-483	DALI / Push	Empotrado (IP44)	40	3000	680	7,5
703213**.-484	DALI / Push	Empotrado (IP44)	40	4000	680	7,5

## 703.22



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
703220**.-282	On - Off	Empotrado (IP44)	20	2700	680	7,5
703220**.-283	On - Off	Empotrado (IP44)	20	3000	680	7,5
703220**.-284	On - Off	Empotrado (IP44)	20	4000	680	7,5
703220**.-482	On - Off	Empotrado (IP44)	40	2700	680	7,5
703220**.-483	On - Off	Empotrado (IP44)	40	3000	680	7,5
703220**.-484	On - Off	Empotrado (IP44)	40	4000	680	7,5
703223**.-282	DALI / Push	Empotrado (IP44)	20	2700	680	7,5
703223**.-283	DALI / Push	Empotrado (IP44)	20	3000	680	7,5
703223**.-284	DALI / Push	Empotrado (IP44)	20	4000	680	7,5
703223**.-482	DALI / Push	Empotrado (IP44)	40	2700	680	7,5
703223**.-483	DALI / Push	Empotrado (IP44)	40	3000	680	7,5
703223**.-484	DALI / Push	Empotrado (IP44)	40	4000	680	7,5


## 703.23



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
703230**.-282	On - Off	Empotrado	20	2700	700	7,5
703230**.-283	On - Off	Empotrado	20	3000	700	7,5
703230**.-284	On - Off	Empotrado	20	4000	700	7,5
703230**.-482	On - Off	Empotrado	40	2700	700	7,5
703230**.-483	On - Off	Empotrado	40	3000	700	7,5
703230**.-484	On - Off	Empotrado	40	4000	700	7,5
703233**.-282	DALI / Push	Empotrado	20	2700	700	7,5
703233**.-283	DALI / Push	Empotrado	20	3000	700	7,5
703233**.-284	DALI / Push	Empotrado	20	4000	700	7,5
703233**.-482	DALI / Push	Empotrado	40	2700	700	7,5
703233**.-483	DALI / Push	Empotrado	40	3000	700	7,5
703233**.-484	DALI / Push	Empotrado	40	4000	700	7,5



## 703.24



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
<b>703240**.-282</b>	On - Off	Empotrado	20	2700	700	7,5
<b>703240**.-283</b>	On - Off	Empotrado	20	3000	700	7,5
<b>703240**.-284</b>	On - Off	Empotrado	20	4000	700	7,5
<b>703240**.-482</b>	On - Off	Empotrado	40	2700	700	7,5
<b>703240**.-483</b>	On - Off	Empotrado	40	3000	700	7,5
<b>703240**.-484</b>	On - Off	Empotrado	40	4000	700	7,5
<b>703243**.-282</b>	DALI / Push	Empotrado	20	2700	700	7,5
<b>703243**.-283</b>	DALI / Push	Empotrado	20	3000	700	7,5
<b>703243**.-284</b>	DALI / Push	Empotrado	20	4000	700	7,5
<b>703243**.-482</b>	DALI / Push	Empotrado	40	2700	700	7,5
<b>703243**.-483</b>	DALI / Push	Empotrado	40	3000	700	7,5
<b>703243**.-484</b>	DALI / Push	Empotrado	40	4000	700	7,5

## 703.25



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
<b>703250**.-482</b>	On - Off	Empotrado (IP65)	40	2700	680	7,5
<b>703250**.-483</b>	On - Off	Empotrado (IP65)	40	3000	680	7,5
<b>703250**.-484</b>	On - Off	Empotrado (IP65)	40	4000	680	7,5
<b>703253**.-482</b>	DALI / Push	Empotrado (IP65)	40	2700	680	7,5
<b>703253**.-483</b>	DALI / Push	Empotrado (IP65)	40	3000	680	7,5
<b>703253**.-484</b>	DALI / Push	Empotrado (IP65)	40	4000	680	7,5

