



7 0 4


CARACTERÍSTICAS

Tensión de red	230V / 50/60Hz	Tipo instalación	Empotrado
Driver	Incluido	Vida útil	30.000 H
Temp. Color	2700K, 3000K, 4000K	Mantenimiento de flujo	L70> 50.000h a 25°C
Óptica	Spot 15°, Wide Flood 40°	Diámetro corte	75mm / 92mm
Control	On-Off, DALI, Push&Dim*	IP	IP20 / IP44
Temp. Funcionamiento	Ta max: 35°C / Ta min: -15°	Color Luminaria	○ Blanco 30   ● Negro 38

PICTOGRAMAS



FOTOMETRÍAS



Spot 15°

Wide Flood 40°

\*Seguridad fotobiológica: Categoría exento. No presenta riesgo fotobiológico.

704 MÓDULOS LUMÍNICOS

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	12W	1030 lm	Spot 15°	2700	On-Off	704000**-282	Empotrado
	12W	1070 lm	Spot 15°	3000	On-Off	704000**-283	Empotrado
	12W	1100 lm	Spot 15°	4000	On-Off	704000**-284	Empotrado
	12W	1015 lm	Wide Flood 40°	2700	On-Off	704000**-482	Empotrado
	12W	1060 lm	Wide Flood 40°	3000	On-Off	704000**-483	Empotrado
	12W	1090 lm	Wide Flood 40°	4000	On-Off	704000**-484	Empotrado
	12W	1030 lm	Spot 15°	2700	DALI / Push&Dim*	704003**-282	Empotrado
	12W	1070 lm	Spot 15°	3000	DALI / Push&Dim*	704003**-283	Empotrado
	12W	1100 lm	Spot 15°	4000	DALI / Push&Dim*	704003**-284	Empotrado
	12W	1015 lm	Wide Flood 40°	2700	DALI / Push&Dim*	704003**-482	Empotrado
	12W	1060 lm	Wide Flood 40°	3000	DALI / Push&Dim*	704003**-483	Empotrado
	12W	1090 lm	Wide Flood 40°	4000	DALI / Push&Dim*	704003**-484	Empotrado

MARCOS

	Descripción	Referencia
	Marco Orientable Redondo	704239**-039
	Marco Orientable Cuadrado	704249**-039
	Marco Confort Redondo	704219**-039
	Marco Confort Redodo L	704289**-039
	Marco Confort Cuadrado	704229**-039

COMBINACIONES

	Dimensiones	Instalación	Grupo óptico	Driver	Orientación
704.23	82x80	IP20	IP65	IP20	30°
704.24	82x82x80	IP20	IP65	IP20	30°
704.21	82x105	IP44	IP65	IP20	-
704.28	92x113	IP44	IP65	IP20	-
704.22	82x82x105	IP44	IP65	IP20	-

\* Consultar compatibilidades técnicas para el Push-Dim