


Simon | 705




TEMPERATURA DE COLOR: 3100K | 3900K
 ÓPTICAS: Wide Flood 40°
 CONTROL: On-Off | 1-10V
 MATERIAL: Aluminio
 CRI: 80
 VIDA ÚTIL: 30.000 h

INSTALACIÓN:
 Empotrado

MANTENIMIENTO FLUJO LUMINOSO:
 L70 > 30.000 h a 25° C

SEGURIDAD FOTOBiolÓGICA:
 Categoría exento.
 No presenta riesgo fotobiológico



— C0 - C180 — C90 - C270 Curvas fotométricas correspondiente a 4000K.

705

ACABADOS ** ▶ 30 33

705.23



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
705230** -483	On - Off	Empotrado	40	3100	1000	15,5
705230** -484	On - Off	Empotrado	40	3900	1080	15,5
705231** -483	1-10V	Empotrado	40	3100	1000	15,5
705231** -484	1-10V	Empotrado	40	3900	1080	15,5

705.24



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
705240** -483	On - Off	Empotrado	40	3100	1000	15,5
705240** -484	On - Off	Empotrado	40	3900	1080	15,5
705241** -483	1-10V	Empotrado	40	3100	1000	15,5
705241** -484	1-10V	Empotrado	40	3900	1080	15,5