



7 0 7


CARACTERÍSTICAS

Instalación	Superficie, pared	Vida	L70>30.000 h a 25°C
Potencia	10W, 12W	Control	On-Off
Óptica	Flood General 30°, Difusa 70°	IP	20
Flujo Luminoso	500 lm - 750 lm	Tensión	240V, 50Hz
Eficiencia	hasta 63 lm/W	Garantía	5 años
Temp. Color	3000K, 4000K	Color Luminaria	○ Blanco 30 ● Aluminio 33
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Material	Aluminio
CRI	80		




IP20

FOTOMETRÍAS




General 30°



Difusa 70°

707.30

Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
10W	500 lm	Flood General 30°	3000 CRI>80	On-Off	707301**-683	Superficie
10W	700 lm	Flood General 30°	4000 CRI>80	On-Off	707301**-684	Superficie



707.31

Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
12W	670 lm	Difusa 70°	3000 CRI>80	On-Off	707311**-883	Superficie
12W	750 lm	Difusa 70°	4000 CRI>80	On-Off	707311**-884	Superficie

