

# Simon | 717



IP20

230 V  
50 Hz




TEMPERATURA DE COLOR: 3000K | 4000K  
 ÓPTICAS: Flood General 30°-60° | Diffused 70°  
 CONTROL: On-Off  
 MATERIAL: Aluminio  
 CRI: 80  
 VIDA ÚTIL: 30.000 h

INSTALACIÓN:  
 Superficie (Pared)

MANTENIMIENTO FLUJO LUMINOSO:  
 L70 > 30.000 h a 25°C

SEGURIDAD FOTOBiolÓGICA:  
 Categoría exento.  
 No presenta riesgo fotobiológico




— C0 - C180 — C90 - C270 Curvas fotométricas correspondiente a 4000K.

# 717

ACABADOS ▶ 30 Blanco

717



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
<b>71730030-983</b>	On - Off	Superficie (Pared)	120	3000	1400	21
<b>71730030-984</b>	On - Off	Superficie (Pared)	120	4000	1500	21
<b>71730530-983</b>	Detector	Superficie (Pared)	120	3000	1400	21
<b>71730530-984</b>	Detector	Superficie (Pared)	120	4000	1500	21