



7 2 0


CARACTERÍSTICAS

Instalación	Techos técnicos	Vida	L70>100.000h a 25°C, L90>40.000h a 25°C
Potencia	18W - 34W	Control	On-Off, 1-10V, DALI, CLC
Óptica	General 120°, Comfort 90°	IP	44
Flujo Luminoso	2200 lm - 4100 lm	Tensión	On-Off: 100-240V 50-60Hz, DALI: 230V 50-60Hz
Eficiencia	+140 lm/W	Garantía	5 años
Temp. Color	3000K, 4000K	Color Luminaria	○ Blanco
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Material	Aluminio
CRI	82	Accesorios	Superficie, Empotrado, Oculito, Semi-oculto

PICTOGRAMAS



FOTOMETRÍAS



General 120°

Comfort 90°

* Seguridad fotobiológica: Categoría extenso. No presenta riesgo fotobiológico.


720.60 ADVANCE


	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	28W	3200 lm	Microprismatizada 90°	3000	On-Off	72060040-683	Perfilería vista
	28W	3400 lm	Microprismatizada 90°	4000	On-Off	72060040-684	Perfilería vista
	28W	3200 lm	Microprismatizada 90°	3000	1-10V	72060140-683	Perfilería vista
	28W	3400 lm	Microprismatizada 90°	4000	1-10V	72060140-684	Perfilería vista
	28W	3200 lm	Microprismatizada 90°	3000	DALI	72060340-683	Perfilería vista
	28W	3400 lm	Microprismatizada 90°	4000	DALI	72060340-684	Perfilería vista
	28W	3200 lm	Microprismatizada 90°	3000	CLC	72060440-683	Perfilería vista
	28W	3400 lm	Microprismatizada 90°	4000	CLC	72060440-684	Perfilería vista
	28W	3600 lm	Translúcida 120°	3000	On-Off	72060040-883	Perfilería vista
	28W	4100 lm	Translúcida 120°	4000	On-Off	72060040-884	Perfilería vista
28W	3600 lm	Translúcida 120°	3000	1-10V	72060140-883	Perfilería vista	
28W	4100 lm	Translúcida 120°	4000	1-10V	72060140-884	Perfilería vista	
28W	3600 lm	Translúcida 120°	3000	DALI	72060340-883	Perfilería vista	
28W	4100 lm	Translúcida 120°	4000	DALI	72060340-884	Perfilería vista	
28W	3600 lm	Translúcida 120°	3000	CLC	72060440-883	Perfilería vista	
28W	4100 lm	Translúcida 120°	4000	CLC	72060440-884	Perfilería vista	
28W	3200 lm	Translúcida 120°	3000	CLC	72060540-883	Perfilería vista	
28W	3400 lm	Translúcida 120°	4000	CLC	72060540-884	Perfilería vista	
28W	2800 lm	Opal 120°	3000	On-Off	72060040-783	Perfilería vista	
28W	3200 lm	Opal 120°	4000	On-Off	72060040-784	Perfilería vista	

720.61 ADVANCE


	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	28W	3200 lm	Microprismatizada 90°	3000	On-Off	72061040-683	Perfilería vista
	28W	3400 lm	Microprismatizada 90°	4000	On-Off	72061040-684	Perfilería vista
	28W	3200 lm	Microprismatizada 90°	3000	1-10V	72061140-683	Perfilería vista
	28W	3400 lm	Microprismatizada 90°	4000	1-10V	72061140-684	Perfilería vista
	28W	3200 lm	Microprismatizada 90°	3000	DALI	72061340-683	Perfilería vista
	28W	3400 lm	Microprismatizada 90°	4000	DALI	72061340-684	Perfilería vista
	28W	3200 lm	Microprismatizada 90°	3000	CLC	72061440-683	Perfilería vista
	28W	3400 lm	Microprismatizada 90°	4000	CLC	72061440-684	Perfilería vista
	28W	3600 lm	Translúcida 120°	3000	On-Off	72061040-883	Perfilería vista
	28W	4100 lm	Translúcida 120°	4000	On-Off	72061040-884	Perfilería vista
28W	3600 lm	Translúcida 120°	3000	1-10V	72061140-883	Perfilería vista	
28W	4100 lm	Translúcida 120°	4000	1-10V	72061140-884	Perfilería vista	
28W	3600 lm	Translúcida 120°	3000	DALI	72061340-883	Perfilería vista	
28W	4100 lm	Translúcida 120°	4000	DALI	72061340-884	Perfilería vista	
28W	3600 lm	Translúcida 120°	3000	CLC	72061440-883	Perfilería vista	
28W	4100 lm	Translúcida 120°	4000	CLC	72061440-884	Perfilería vista	
28W	3200 lm	Translúcida 120°	3000	CLC	72061540-883	Perfilería vista	
28W	3400 lm	Translúcida 120°	4000	CLC	72061540-884	Perfilería vista	
28W	2800 lm	Opal 120°	3000	On-Off	72061040-783	Perfilería vista	
28W	3200 lm	Opal 120°	4000	On-Off	72061040-784	Perfilería vista	


720.60 BIODINÁMICA

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	34W	4000 lm	Microprismatizada 90°	2700-5700	1-10V	72060140-680	Perfileira vista
	34W	4000 lm	Microprismatizada 90°	2700-5700	DALI DT8	72060340-688	Perfileira vista
	34W	4000 lm	Translúcida 120°	2700-5700	1-10V	72060140-880	Perfileira vista
	34W	4000 lm	Translúcida 120°	2700-5700	DALI DT8	72060340-888	Perfileira vista




720.61 BIODINÁMICA

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	34W	4000 lm	Microprismatizada 90°	2700-5700	1-10V	72061140-680	Perfileira vista
	34W	4000 lm	Microprismatizada 90°	2700-5700	DALI DT8	72061340-688	Perfileira vista
	34W	4000 lm	Translúcida 120°	2700-5700	1-10V	72060140-880	Perfileira vista
	34W	4000 lm	Translúcida 120°	2700-5700	DALI DT8	72060340-888	Perfileira vista



ACCESORIOS

	Descripción	Referencia
	Kit conexión rápida 2+2 polos	72095830-039
	Accesorio para techos escayola luminaria 720 60x60	72095030-039
	Accesorio para techos escayola luminaria 720 120x30	72095130-039
	Accesorio perfil oculto/semioculto para luminaria 720	72095530-039
	Accesorio perfil oculto para luminaria 720 60x60	72095630-039
	Accesorio perfil oculto para luminaria 720 120x30	72095730-039
	Accesorio superficie 720 60x60	72096230-039
	Accesorio superficie 720 120x30	72096430-039

