



7 3 0


CARACTERÍSTICAS

Instalación	Techos técnicos	Vida	L70>100.000 h a 25°C, L90>40.000 h a 25°C
Potencia	34,5W	Control	On-Off, 1-10V, DALI
Óptica	General 90°, Medium 75°	IP	44
Flujo Luminoso	3300 lm, 3400 lm	Tensión	220-240V 50Hz
Eficiencia	hasta 105 lm/W	Garantía	5 años
Temp. Color	3000K, 4000K	Color Luminaria	○ Blanco
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Material	Aluminio
CRI	80		

PICTOGRAMAS



FOTOMETRÍAS
























Medium 75°

General 90°





* Seguridad fotobiológica: Categoría extenso. No presenta riesgo fotobiológico.


730

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	34,5W	3400 lm	General 90°	3000	On-Off	73062040-883	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	4000	On-Off	73062040-884	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	3000	1-10V	73062140-883	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	4000	1-10V	73062140-884	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	3000	DALI	73062340-883	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	4000	DALI	73062340-884	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	3000	CLC 1-10V	73062440-883	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	4000	CLC 1-10V	73062440-884	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	3000	CLC DALI	73062540-883	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	4000	CLC DALI	73062540-884	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	3000	On-Off	73062040-683	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	4000	On-Off	73062040-684	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	3000	1-10V	73062140-683	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	4000	1-10V	73062140-684	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	3000	DALI	73062340-683	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	4000	DALI	73062340-684	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	3000	CLC 1-10V	73062440-683	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	4000	CLC 1-10V	73062440-684	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	3000	CLC DALI	73062540-683	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	4000	CLC DALI	73062540-684	Techo técnico














730 BIODINÁMICA

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	34,5W	3400 lm	General 90°	2700-6500	1-10V	73062140-880	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	2700-6500	DALI DT8	73062340-888	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	2700-6500	1-10V	73062140-680	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	2700-6500	DALI DT8	73062340-688	Techo técnico



730 CON KIT DE EMERGENCIA

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	34,5W	3400 lm	General 90°	3000	On-Off	73062640-883	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	4000	On-Off	73062640-884	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	3000	1-10V	73062840-883	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	4000	1-10V	73062840-884	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	3000	DALI	73062740-883	Techo técnico
	34,5W	3400 lm	General 90°	4000	DALI	73062740-884	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	3000	On-Off	73062640-683	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	4000	On-Off	73062640-684	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	3000	1-10V	73062840-683	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	4000	1-10V	73062840-684	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	3000	DALI	73062740-683	Techo técnico
	34,5W	3300 lm	Medium 75°	4000	DALI	73062740-684	Techo técnico

