


Simon | 810

NOVEDAD



IP20 IP65



TEMPERATURA DE COLOR: 2700K | 3000K | 4000K

ÓPTICAS: General 120°

CONTROL: ON-OFF | 1-10V | DALI

MATERIAL: Perfilera: Aluminio anodizado |

Tira de Led: PCB de aluminio flexible

VIDA ÚTIL: 30.000 h

PERFILERÍA TRANSPARENCIA: Difusor opal 60% |

Difusor translúcido 75% | Difusor transparente 97%

LONGITUD: 5m para tiras de LED | 2m para Perfilera

INSTALACIÓN: Perfilera

MANTENIMIENTO FLUJO LUMINOSO:

L70 > 35.000 h a 25°C

SEGURIDAD FOTOBiolÓGICA:

Categoría exento.

No presenta riesgo fotobiológico

810

810 ESSENTIAL




REFERENCIA	T° COLOR (K)	IP	LED/m	LUMENS (lm Real)	POTENCIA (W/m)	POTENCIA TOTAL	LONGITUD ROLLO
81023000-982	2700 CRI>80	20	60	590	4,8	24	5m
81023000-983	3000 CRI>80	20	60	590	4,8	24	5m
81023000-984	4000 CRI>80	20	60	600	4,8	24	5m
81023020-982	2700 CRI>80	20	60	590	4,8	96	20m
81023020-983	3000 CRI>80	20	60	590	4,8	96	20m
81023020-984	4000 CRI>80	20	60	600	4,8	96	20m
81023100-982	2700 CRI>80	65	60	590	4,8	24	5m
81023100-983	3000 CRI>80	65	60	590	4,8	24	5m
81023100-984	4000 CRI>80	65	60	600	4,8	24	5m
81025000-982	2700 CRI>80	20	60	1181	9,6	48	5m
81025000-983	3000 CRI>80	20	60	1181	9,6	48	5m
81025000-984	4000 CRI>80	20	60	1200	9,6	48	5m
81025020-982	2700 CRI>80	20	60	1181	9,6	192	20m
81025020-983	3000 CRI>80	20	60	1181	9,6	192	20m
81025020-984	4000 CRI>80	20	60	1200	9,6	192	20m
81025100-982	2700 CRI>80	65	60	1181	9,6	48	5m
81025100-983	3000 CRI>80	65	60	1181	9,6	48	5m
81025100-984	4000 CRI>80	65	60	1200	9,6	48	5m
81026000-982	2700 CRI>80	20	60	1771	14,4	72	5m
81026000-983	3000 CRI>80	20	60	1771	14,4	72	5m
81026000-984	4000 CRI>80	20	60	1800	14,4	72	5m
81026020-982	2700 CRI>80	20	60	1771	14,4	288	20m
81026020-983	3000 CRI>80	20	60	1771	14,4	288	20m
81026020-984	4000 CRI>80	20	60	1800	14,4	288	20m
81026100-982	2700 CRI>80	65	60	1771	14,4	72	5m
81026100-983	3000 CRI>80	65	60	1771	14,4	72	5m
81026100-984	4000 CRI>80	65	60	1800	14,4	72	5m
81028000-982	2700 CRI>80	20	60	2362	19,2	96	5m
81028000-983	3000 CRI>80	20	60	2362	19,2	96	5m
81028000-984	4000 CRI>80	20	60	2400	19,2	96	5m
81028020-982	2700 CRI>80	20	60	2362	19,2	384	20m
81028020-983	3000 CRI>80	20	60	2362	19,2	384	20m
81028020-984	4000 CRI>80	20	60	2400	19,2	384	20m
81028100-982	2700 CRI>80	65	60	2362	19,2	96	5m
81028100-983	3000 CRI>80	65	60	2362	19,2	96	5m
81028100-984	4000 CRI>80	65	60	2400	19,2	96	5m

PERFILERÍA SUPERFICIE



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN	ACABADO
81000133-039	Perfilería superficie	Superficie	Aluminio
81010130-039	Difusor opal perfilera superficie	Superficie	Opal
81010110-039	Difusor translúcido perfilera Superficie	Superficie	Translucido
81020100-039	Tapa inicio y final	Superficie	Aluminio
81070100-139	Clips para montaje perfilera Superficie y Empotrar (2 uds)	Superficie	-

PERFILERÍA HIELO CON DIFUSOR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN	ACABADO
81000333-039	Perfilería Hielo con difusor y clips	Superficie	Opal
81020300-039	Tapa inicio y final perfilera Hielo	Superficie	-

PERFILERÍA EMPOTRAR




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN	ACABADO
81000333-039	Perfilería Empotrar para LedFlex	Empotrado	Aluminio
81000110-039	Difusor translúcido perfilera Empotrar	Empotrado	Translucido
81000130-039	Difusor opal perfilera Empotrar	Empotrado	Opal
81020000-039	Tapa inicio y final perfilera Empotrar	Empotrado	-
81070100-139	Clips para montaje perfilera Superficie y Empotrar (2 uds)	Empotrado	-

PERFILERÍA AMBIENTES HÚMEDOS




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN	ACABADO
81001333-039	Perfilería ambientes húmedos para LedFlex	Superficie	Aluminio
81011310-039	Difusor translúcido perfilera ambientes húmedos	Superficie	Translucido
81011330-039	Difusor opal perfilera ambientes húmedos	Superficie	Opal
81021300-039	Tapa inicio y final perfilera ambientes húmedos	Superficie	-
81071300-139	Clips para montaje perfilera ambientes húmedos (2 uds)	Superficie	-

PERFILERÍA EMPOTRAR CON PINZAS




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN	ACABADO
81001133-039	Perfilería Empotrar con Pinzas	Empotrado	Aluminio
81011120-039	Difusor transparente perfilera Empotrar con pinzas	Empotrado	Transparente
81011130-039	Difusor opal perfilera Empotrar con pinzas	Empotrado	Opal
81071100-239	Pinza tipo muelle para perfilera Empotrar con pinzas	Empotrado	-
81021100-039	Tapa inicio y final perfilera Empotrar con pinzas	Empotrado	-
81070100-139	Clips para montaje perfilera Superficie y Empotrar (2 uds)	Empotrado	-

PERFILERÍA ZÓCALO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN	ACABADO
81000933-039	Perfilería Zócalo	Empotrado	Aluminio
81010910-039	Difusor translúcido perfilera Zócalo	Empotrado	Translucido
81010920-039	Difusor transparente perfilera Zócalo	Empotrado	Transparente
81020900-739	Tapa inicio y final perfilera Zócalo	Empotrado	-
81070100-139	Clips para montaje perfilera Superficie y Empotrar (2 uds)	Empotrado	-

PERFILERÍA SUPERFICIE CON RADIADOR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN	ACABADO
81001433-039	Perfilería Superficie con radiador	Superficie	Aluminio
81011410-039	Difusor translúcido perfilera Superficie con radiador	Superficie	Translucido
81011430-039	Difusor opal perfilera Superficie con radiador	Superficie	Opal
81021400-039	Tapa inicio y final perfilera Superficie con radiador	Superficie	-
81071400-139	Clips para montaje perfilera Superficie con radiador (2 uds)	Superficie	-

PERFILERÍA SUSPENDIDA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN	ACABADO
81000833-039	Perfilería Suspendeda con difusor para LedFlex	Suspensión	Aluminio - Opal
81070800-339	Accesorio Tensor para perfilera Suspendeda	Suspensión	-
81020800-039	Tapa inicio y final perfilera Suspendeda	Suspensión	-
81070800-139	Clips para montaje en superficie perfilera Suspendeda (2 uds)	Suspensión	-

PERFILERÍA REDONDA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN	ACABADO
81000433-039	Perfilería Redonda para LedFlex	-	Aluminio
81010420-039	Difusor transparente perfilera Redonda	-	Transparente
81010430-039	Difusor opal perfilera Redonda	-	Opal
81070400-139	Clips para montaje perfilera Redonda (2 uds)	-	-

PERFILERÍA ANGULAR REDONDA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN	ACABADO
81000633-039	Perfilería Angular Redonda	-	Aluminio
81010610-039	Difusor translúcido perfilera Angular Redonda	-	Translucido
81010630-039	Difusor opal perfilera Angular Redonda	-	Opal
81020600-039	Tapa inicio y final perfilera Angular Redonda	-	-
81070600-139	Clips para montaje perfilera Angular Redonda (2 uds)	-	-

PERFILERÍA ANGULAR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN	ACABADO
81000233-039	Perfilería Angular	-	Aluminio
81010210-039	Difusor translúcido perfilera Angular	-	Translucido
81010230-039	Difusor opal perfilera Angular	-	Opal
81020200-039	Tapa inicio y final perfilera Angular	-	-
81070200-139	Clips para montaje perfilera Angular (2 uds)	-	-

EQUIPOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm) largo x ancho x alto	IP	CONTROL
81090024-139	Fuente de tensión 18W/24V	115 x 45 x 21	20	On-OFF
81090035-139	Fuente de tensión 40W/24V	166 x 52 x 24	20	On-OFF
81090060-139	Fuente de tensión 60W/24V	184 x 61 x 32	20	On-OFF
81090070-139	Fuente de tensión 75W/24V	184 x 61 x 32	20	On-OFF
81090150-139	Fuente de tensión 150W/24V	210 x 67 x 34	20	On-OFF
81090250-139	Fuente de tensión 240W/24V	249 x 70 x 40	67	On-OFF
81095300-039	Fuente de tensión 75W/24V HE	180 x 63 x 35,5	67	On-OFF
81095400-039	Fuente de tensión 150W/24V HE	219 x 63 x 35,5	67	On-OFF
81095500-039	Fuente de tensión 240W/24V HE	244 x 71 x 37,5	67	On-OFF
81091025-039	Fuente de tensión 25W/24V 1-10V HE	110 x 75 x 22	20	1-10V
81091065-039	Fuente de tensión 65W/24V 1-10V HE	130 x 75 x 25	20	1-10V
81091075-039	Fuente de tensión 75W/24V 1-10V HE	180 x 63 x 35,5	67	1-10V
81091150-039	Fuente de tensión 150W/24V 1-10V HE	219 x 63 x 35,5	67	1-10V
81091240-039	Fuente de tensión 240W/24V 1-10V HE	244 x 71 x 37,5	67	1-10V
81093060-039	Fuente de tensión 75W/24V DALI HE	180 x 63 x 35,5	67	DALI
81093150-039	Fuente de tensión 150W/24V DALI HE	219 x 63 x 35,5	67	DALI

TABLA DE COMPATIBILIDADES

TIRAS / PERFILES	SUPERFICIE	HIELO	REDONDA	ANGULAR	ANGULAR REDONDA	SUSPENDIDA	EMPOTRAR	ZÓCALO	EMPOTRAR CON PINZAS	SUPERFICIE CON RADIDOR	AMBIENTES HÚMEDOS
ESSENTIAL 810.23 IP20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
ESSENTIAL 810.23 IP65	•	•	•		•	•	•	•	•	•	-
ESSENTIAL 810.25 IP20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
ESSENTIAL 810.25 IP65	•	•	•		•	•	•	•	•	•	-
ESSENTIAL 810.26 IP20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
ESSENTIAL 810.26 IP65	•	•	•		•	•	•	•	•	•	-
ESSENTIAL 810.28 IP20		•	•			•		•	•	•	-
ESSENTIAL 810.28 IP65		•	•			•		•	•	•	-

Para tiras compatibles con la de perfilera de ambientes húmedos consulte nuestro catálogo contract de nuestra página web.