

Simon | 840



IP65
IK08

230 V
50Hz

1,2
Kg

5,5
Kg

1.200mm 1.500mm



TEMPERATURA DE COLOR: 4000K | 5000K

ÓPTICAS: General 120°

CONTROL: On-Off

MATERIAL: PC

CRI: 80

VIDA ÚTIL: 30.000h

INSTALACIÓN:

Superficie (techo y pared)

Mediante accesorio: Suspendida


MANTENIMIENTO FLUJO LUMINOSO:

L70 > 30.000h a 25°C

SEGURIDAD FOTOBiolÓGICA:

Categoría exento.

No presenta riesgo fotobiológico



cd/klm n = 100%

— C0 - C180 — C90 - C270 Curvas fotométricas correspondiente a 4000K.

840

ACABADOS ** 38 Negro

840

REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
84030038-884	On - Off	Superficie (IP65)	120	4000	4100	40
84030038-885	On - Off	Superficie (IP65)	120	5000	4100	40
84031038-884	On - Off	Superficie (IP65)	120	4000	5500	59
84031038-885	On - Off	Superficie (IP65)	120	5000	5500	59

ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
84095038-038	Accesorio Conexión