Simon|850



TEMPERATURA DE COLOR: 3100K | 5800K
CONTROL: On-Off
MATERIAL: Acero Inoxidable
VIDA ÚTIL: 25.000 h

DIÁMETROS DE CORTE:
Baliza ø 39
Kit minibaliza ø 38

INSTALACIÓN: Empotrado

MANTENIMIENTO FLUJO LUMINOSO:
L70 > 25.000 h a 25ºC

SEGURIDAD FOTOBIOLÓGICA:
Categoría exento.
No presenta riesgo fotobiológico

850

ACABADOS ▶ 42 Aluminio

850.20



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (º)	Tª COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
85020042-876*	On - Off	Empotrado	Translúcida	5800	40	1,9
85020042-883*	On - Off	Empotrado	Translúcida	3100	40	1,9

850.21

REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (º)	Tª COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
85021042-876*	On - Off	Empotrado	Translúcida	5800	40	1,9
85021042-883*	On - Off	Empotrado	Translúcida	3100	40	1,9

FUENTES DE CORRIENTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
85090100-039*	Fuente de corriente Baliza 850 9W/350mA**
85095000-039*	Kit ampliación instalación Baliza 850***

*Disponible hasta agotar existencias ** Para instalación de 2 a 3 balizas *** Para instalación de 3 a 6 balizas