

Simon | 880



880.31 880.32 880.33 880.34




TEMPERATURA DE COLOR: 3000K | 4000K
ÓPTICAS: Simétrica 90° | Asimétrica 35°
CONTROL: On-Off
MATERIAL: Aluminio
CRI: >70
VIDA ÚTIL: 50.000h a 25°C

INSTALACIÓN:
 Superficie mediante lira

MANTENIMIENTO FLUJO LUMINOSO:
 L70 >100.000h a 25°C | L90 >30.000h a 25°C

SEGURIDAD FOTOBiolÓGICA:
 Categoría exento.
 No presenta riesgo fotobiológico




— C0 - C180 — C90 - C270 Curvas fotométricas correspondiente a 4000K.

880


ACABADOS ▶ 38 Negro

880.31




REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (*)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
88031038-173	On - Off	Superficie (IP65)	Simétrica	3000	5800	50
88031038-174	On - Off	Superficie (IP65)	Simétrica	4000	6050	50
88031038-273	On - Off	Superficie (IP65)	Asimétrica	3000	5550	50
88031038-274	On - Off	Superficie (IP65)	Asimétrica	4000	5800	50

880.32




REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (*)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
88032038-173	On - Off	Superficie (IP65)	Simétrica	3000	12100	100
88032038-174	On - Off	Superficie (IP65)	Simétrica	4000	12600	100
88032038-273	On - Off	Superficie (IP65)	Asimétrica	3000	11500	100
88032038-274	On - Off	Superficie (IP65)	Asimétrica	4000	12000	100

880.33



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (*)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
88033038-173	On - Off	Superficie (IP65)	Simétrica	3000	18100	150
88033038-174	On - Off	Superficie (IP65)	Simétrica	4000	18900	150
88033038-273	On - Off	Superficie (IP65)	Asimétrica	3000	17400	150
88033038-274	On - Off	Superficie (IP65)	Asimétrica	4000	18200	150

880.34



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (*)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
88034038-173	On - Off	Superficie (IP65)	Simétrica	3000	24100	200
88034038-174	On - Off	Superficie (IP65)	Simétrica	4000	25150	200
88034038-273	On - Off	Superficie (IP65)	Asimétrica	3000	23050	200
88034038-274	On - Off	Superficie (IP65)	Asimétrica	4000	24100	200