



PARAMÉTRAGE DE VOTRE LUMINAIRE KUMA

Modèle	Diffuseur	Câble	Optique	T° de couleur	Puissance	Équipement	Régulation	Protection	Finition	Description
KUMSPF										Simon KUMA Istanium® LED, plaque de fixation et porte en fonction des dimensions, surface plate
	ATH ATC MOC									Méthacrylate hautement résistant aux chocs transparent cylindrique avec paralume à 180° Méthacrylate hautement résistant aux chocs transparent cylindrique Méthacrylate opale cylindrique
		0								Sans câble d'installation (0 m)
			RG_							Optique routière frontale de type G
			RJ_							Optique routière frontale de type J
			RA_							Optique routière extensive de type A
			RE_							Optique routière extensive
			SA_							Optique symétrique de type A
			RF_							Optique routière frontale de type F
			RW_							Optique routière, large
				<input type="radio"/> NDL						Lumière du jour neutre – 4 000 K
				<input type="radio"/> WDL						Lumière du jour chaude – 3 000 K
				<input type="radio"/> SDL						Lumière du jour douce – 2 700 K
					_12W350					12 W 350 mA 1 670 lm à 3 000 K 12 LED
					_24W700					24 W 700 mA 3 190 lm à 3 000 K 12 LED
					_36W530					36 W 530 mA 4 720 lm à 3 000 K 24 LED
					_49W700					49 W 700 mA 6 030 lm à 3 000 K 24 LED
						IA23_				Appareillage électronique à 230 Vca 50/60 Hz, protection standard contre les surtensions 6 kV
						IA23S				Appareillage électronique à 230 Vca 50/60 Hz, protection supplémentaire contre les surtensions 10 kV
						2N_				Régulation sans ligne de commande (autorégulation)
						2N+				Régulation avec ligne de commande
						1N_				Sans régulation (on/off)
						CAD_				Régulation Flux depuis tableau (régulateur tableau électrique)
						1-10				Régulation par entrée protocole 1,10 V
						DALI				Régulation par entrée protocole DALI
							C1			Protection électrique du luminaire Classe I
							C2			Protection électrique du luminaire Classe II
								SS _____		Fût acier inoxydable, anneaux d'ornement DGCLAS
								AS _____		Fût aluminium extrudé, anneaux d'ornement GY9006
								DGCLAS		Finition Gris foncé sablé forge Anneaux d'ornement GY9006
								*****		Finition en couleurs Simon (voir page 514) Anneaux d'ornement GY9006
								*****		Finition en couleurs nuancier RAL Classic. Anneaux d'ornement GY9006

URBAINS

KUMA