



CONFIGURA TU LUMINARIA NATH MXF

Modelo	Difusor	Cable	Óptica	Tª de color	Potencia grupo óptico	Equipo	Regulación	Protección	Acabado	Descripción
NATHMXF										Simon NATH Istanium® LED, tamaño M, fijación lateral y post-top Ø60 mm, cubierta plana
	GTF									Difusor de vidrio templado transparente plano inastillable
		0								Sin cable de instalación (0 m)
			RG_							Óptica vial frontal Tipo G
			RJ_							Óptica vial frontal Tipo J
			RL_							Óptica vial frontal Tipo L
			RA_							Óptica vial extensiva Tipo A
			RE_							Óptica vial extensiva Tipo E
			E1_							Óptica vial elíptica Tipo 1
			AE_							Óptica asimétrica Tipo E
				☐ NDL						Luz de día neutra – 4.000 K
				☐ WDL						Luz de día cálida – 3.000 K
				☐ SDL						Luz de día suave – 2.700 K
				☐ XDL						Luz de día extra cálida – 2.200 K
					_47W350					47W 350 mA 7.535 lm a 3.000 K 48 LEDs
					_73W530					73W 530 mA 10.765 lm a 3.000 K 48 LEDs
					_97W700					97W 700 mA 13.492 lm a 3.000 K 48 LEDs
					150W_1K					150W 1.050 mA 18.172 lm a 3.000 K 48 LEDs
					_59W350					59W 350 mA 9.004 lm a 3.000 K 60 LEDs
					_91W530					91W 530 mA 12.873 lm a 3.000 K 60 LEDs
					122W700					122W 700 mA 16.137 lm a 3.000 K 60 LEDs
					189W_1K					189W 1.050 mA 21.535 lm a 3.000 K 60 LEDs
					_71W350					71W 350 mA 10.599 lm a 3.000 K 72 LEDs
					109W530					109W 530 mA 15.115 lm a 3.000 K 72 LEDs
					146W700					146W 700 mA 18.852 lm a 3.000 K 72 LEDs
					227W_1K					227W 1.050 mA 25.079 lm a 3.000 K 72 LEDs
						IA23_				Equipo electrónico a 230 V~ 50 / 60 Hz, protección estándar contra sobretensiones 6 kV
						IA23S				Equipo electrónico a 230 V~ 50 / 60 Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV
							2N_			Regulación sin línea de mando (autorregulación)
							2N+			Regulación con línea de mando
							1N_			Sin regulación (on/off)
							CAD_			Regulación por flujo desde cabecera (Regulador cuadro eléctrico)
							1-10			Regulación mediante entrada protocolo 1-10V
							DALI			Regulación mediante entrada protocolo DALI
							DXXX			Regulación sin línea de mando (programa a medida)
								C1		Protección eléctrica de la luminaria Clase I
								C2		Protección eléctrica de la luminaria Clase II
									GY9007	Acabado estándar Simon RAL 9007
									xxxxxx	Acabado colores Simon
									xxxxxx	Acabado colores carta RAL classic
									CMxxxx	Acabado Protección Frente Marítimo

REFERENCIAS BASE

Potencia	Nº de LEDs	Corriente	Configuración	Código de pedido
47 W	48	350 mA	NA2MXFGTFORJ_WDL_47W350IA23_1N__C1GY9007	116-000911016
73 W	48	530 mA	NA2MXFGTFORJ_WDL_73W530IA23_1N__C1GY9007	116-001158016
97 W	48	700 mA	NA2MXFGTFORJ_WDL_97W700IA23_1N__C1GY9007	116-001343016
122 W	60	700 mA	NA2MXFGTFORJ_WDL122W700IA23_1N__C1GY9007	116-006031016
150 W	48	1.050 mA	NA2MXFGTFORJ_WDL150W_1KIA23_1N__C1GY9007	116-006002016
196 W	60	1.050 mA	NA2MXFGTFORJ_WDL196W_1KIA23_1N__C1GY9007	116-006032016
227W	72	1.050 mA	NA2MXFGTFORJ_WDL227W_1KIA23_1N__C1GY9007	116-006033016

* Modelos disponibles sólo con ópticas RJ y RE.

El flujo de salida de la luminaria puede sufrir variaciones en torno al $\pm 6\%$ respecto a los publicados atendiendo a la condición ambiental y/o a la evolución constante que experimenta la tecnología LED. La potencia de la luminaria puede sufrir variaciones en torno al $\pm 7\%$ respecto a los publicados atendiendo a la condición ambiental y/o a la evolución constante que experimenta la tecnología.